

- 1 在浏览器中输入：<http://lbs.amap.com/console/key> 申请 Key。  
开发者完善个人信息，登录帐户后进入我的控制台，在“**KEY 管理**”页面申请 Key。
- 2 点击“**获取 KEY**”按钮后，进入获取 KEY 流程，如下图所示：

获取KEY

应用名称      KEY      绑定服务      安全策略配置      云存储

应用名称： \*

名称中可使用汉字、字母或数字，不超过20个字符

绑定服务：  
 Rest 服务接口     JavaScript API     iOS平台SDK  
 Android平台SDK     Windows平台SDK

我已经阅读并同意 [《高德API使用条款》](#)

?

- 3 在获取 Key 的流程页面，输入获取 Key 所需的信息，包括：
  - 1) 应用名称：可根据您的应用输入即可。
  - 2) 绑定服务：根据您的开发平台做选择。  
iOS Demo 或应用选择“**iOS 平台 SDK**”，弹出如下图的必填信息，需输入 **Bundle Identifier**。

绑定服务：  
 Rest 服务接口     JavaScript API     iOS平台SDK  
 Android平台SDK     Windows平台SDK

可使用产品：  
[iOS SDK](#)    [iOS云图SDK](#)

安全码：Bundle Identifier  \*

[查看iOS Bundle Identifier获取方式](#)

点击“[查看 iOS Bundle Identifier 获取方式](#)”链接，了解获取方式。

- 3) 勾选“我已经阅读并同意《高德 API 使用条款》”。
- 4) 点击下方的“获取 KEY”按钮，完成申请 Key 流程。若获取成功，会自动跳转到 Key 列表，如下所示：

KEY 列表

获取KEY

应用名称	KEY	绑定服务	安全策略配置	云存储
OfficialDemo	<div style="background-color: red; width: 100px; height: 10px;"></div>	iOS平台SDK	<a href="#">配置</a>	<input type="checkbox"/>

获取KEY

4 将获取的 Key 值配置到 Demo 或您的应用中。

iOSDemo 写入到 Configuration 文件夹下的 APIKey.h 中，如下图所示：

```
/* 使用高德API，请首先注册APIKey，注册APIKey请参考http://lbs.amap.com/console/key
*/
const static NSString *APIKey = @"";
```